



Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10 ... +120°C (25 Bar)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates :

Tasarım / Design : TS CEN TS 13547

Diş Standardı / Thread Standard : EN ISO 228-1

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri
Hot and cold water systems

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
	1	Gövde / Body	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç Dövme / Forced Brass
	2	Kapak / Bonnet	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç Dövme / Forced Brass
	3	Kol / Lever	St37 - Çelik + Galvaniz + Vinil Kaplama / Steel + Galvanize Plated + Vinyl Coated
	4	Mil / Stem	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç / Brass
	5	Küre / Ball	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç + Krom Kaplama / Brass + Chrome Plated
	6	Ringler / Seals	PTFE - Teflon
	7	Salmastra / Packing	PTFE - Teflon
	8	Tahliye Vanası / Plug And Drain Valve	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç / Brass

Ölçüler / Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure	25 Bar						
	Anma Çapı / Nominal Diameter	DN	15	20	25	32	40	50
	Vana Boyutları / Valve Dimensions	G	1 / 2"	3 / 4"	1"	1 1 / 4"	1 1 / 2"	2"
		L	50	60	70	85	95	110
		H	55	65	85	95	110	125
		A	95		120		150	
Ağırlık / Weight	Kg.	0.25	0.28	0.45	0.7	1.1	1,4	